

Ecoline přísada extra bílá / Ecoline Zusatz Extra Weiß

Technický list
září 2015
strana 1 / 1



» přísada pro náš Ecoline Multi Top^{plus} systém
pro povrchy natřené bílým základem

Vlastnosti :

Zabraňuje při nátěru lakem na Öl-Grundierung Extra Weiß nažloutlému vzhledu. K použití rovněž na olejový základní nátěr Ecoline Ölgrundierung.
Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.

Číslo výrobku: 9915Eco

Oblast použití:

K přimíchání do Ecoline Multitop.
Pro vytvoření extra bílé podlahy doporučujeme kombinaci s Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco nebo SAICOS Öl-Grundierung 3408.
Přidáním přísady Extra bílá mohou být ovlivněny další vlastnosti laku. V případě pochybností udělejte zkušební nátěr.
Doporučujeme dodržovat následující normy a technické listy: DIN 18356 a DIN 18367.

Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé podlahy) bambusové a dřevěné povrchy v interiéru.
Mimo to v kombinaci s různými základními nátěry (Ecoline Öl-Grundierung, Ecoline Future Universal-Grundierung) vhodný pro tvrdé dřeviny, exotické a tepelně upravované dřeviny. V případě pochybností provedeme zkušební nátěr na originálním vzorku.
Další technické podrobnosti, prosím, vyhledejte v technickém listu Ecoline Multi top systém.

Příprava:

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

Zpracování:

obsah přísady nalijte do laku MultiTop , 2 min dobře protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu rychle protřepejte, nanášejte pomocí válečku SAICOS Aqua-Rolle.

Vydatnost:

Nanášení se SAICOS váleček-voda.
Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²
0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top
5 litrů vystačí na cca 45 m² pro jeden nátěr.
Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

Obsahuje:

směs CTI a MTI (3:1) a TMDD.
Může vyvolat alergické reakce.
Bezpečnostní listy na vyžádání.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):
140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi top s přísadou extra weiss a obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de