



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Povrch přírodní olej

### QUALITÄTSSORTIERUNG

#### ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse  
(bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche  
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 25% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

#### GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste  
(bis Ø 65 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste  
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste  
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen  
(bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

#### VORKOMMEND

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche  
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)

#### OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

### QUALITY GRADING

#### PERMITTED

- ◆ Healthy knots (up to Ø 65 mm)
- ◆ End cracks  
(length max. 100 mm, width max. 2 mm)
- ◆ Shallow cracks on the surface  
(up to 400 mm length, max. 2 mm width)
- ◆ Healthy splint (up to 25% on the visible side)
- ◆ Bark occlusions
- ◆ Natural colour differences
- ◆ Open voids (Typical wood characteristics are usually closed by using an appropriate filler)
- ◆ Core tube

#### SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Ingrown knots  
(up to Ø 65 mm, max. 5 knots/board)
- ◆ Knots not tightly grown together  
(up to Ø 25 mm, max. 2 knots/board)
- ◆ Lazy knots  
(up to Ø 25 mm, max. 2 knots/board)
- ◆ Defective spots  
(up to Ø 15 mm, max. 3 spots/board)

#### OCCURRENCE

- ◆ Deep cracks on the surface  
(up to 400 mm length, max. 3 mm width)

#### TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

### JAKOSTNÍ TRĚDĚNÍ

#### PŘÍPUSTNÉ

- ◆ Zdravé suky (do Ø 65 mm)
- ◆ Trhliny na koncích  
(max. do délky 100 mm a šířky 2 mm)
- ◆ Vlasové trhliny na povrchu  
(max. do délky 400 mm a šířky 2 mm)
- ◆ Zdravá běl (do 25% viditelné plochy)
- ◆ Zarostlá kůra
- ◆ Přírodní barevné rozdíly
- ◆ Otevřená místa (Znaky typické pro dřevo jsou převážně uzavřeny tmavohnědým tmelem)
- ◆ Jádrovnice

#### ČÁSTEČNĚ PŘÍPUSTNÉ

- ◆ Zarostlé suky  
(do Ø 65 mm, max. 5 suků/prkno))
- ◆ Nezarostlé suky  
(do Ø 25 mm, max. 2 suky/prkno)
- ◆ Tmavé nezdřavé suky  
(do Ø 25 mm, max. 2 suky/prkno)
- ◆ Vytlučená místa  
(do Ø 15 mm, max. 3 místa/prkno)

#### VYSKYTUJÍCÍ SE

- ◆ Hluboké trhliny na povrchu  
(do max. 400 mm délky, max. 3 mm šířky)

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- ◆ Broušený

Technické změny jsou vyhrazeny!

#### Dimensionen / Dimensions / Rozměry

15 x 169/139/133 x 1973/1473/1000 mm

20 x 207/167 x 1973/1473 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

#### Montage / Installation / Montáž

