

## Olej na údržbu - profesionál / Profi – Pflege - Öl

Technický list

leden 2022

Strana 1/1



- » **pro první i následnou údržbu**
- » **extrémně trvanlivý**
- » **odolný vůči znečištění – snadné ošetřování**

### Vlastnosti:

*SAICOS Olej na údržbu - profesionál* je povrchová ochrana na bázi přírodních rostlinných olejů určená pro parkety v domácnostech a ve veřejných prostorách.

*SAICOS Olej na údržbu - profesionál* může být použit na všechny olejované / voskované povrchy jako povrchová ochrana, první údržba, obnova po důkladném čištění nebo jako oživovací nátěr. *SAICOS Olej na údržbu - profesionál* je po důkladném zaschnutí paropropustný, odolný vodě, nečistotám a oděru. Povrch se dá snadno čistit. Lokální následná obnova silně zatěžených nebo poškozených míst je možná. Protiskluznost R9.

### Odstín:

8139S bezbarvý, hedvábně matný

8139 M bezbarvý, matný

### Použití:

Na před-olejované dřevěné podlahy z tvrdého nebo měkkého dřeva jako např. parkety, palubky, dlažby a průmyslové mozaiky. Dá se použít na všechny běžné evropské dřeviny, exotické dřeviny a kouřový dub. U neznámých dřevin doporučujeme v případě pochybností provedení zkušební nátěr.

### Zpracování:

#### Příprava:

Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Před použitím *SAICOS Olej na údržbu - profesionál* dobře protřepat, neředít.

#### Nanášení:

*SAICOS Olej na údržbu - profesionál* dáme na podlahu a rozneseme pomocí dvojité špachtle kruhovými pohyby rovnoměrně v tenké vrstvě po ploše. Následně plochu během 30 minut rozleštíme pomocí jednokotoučového stroje a bílého nebo béžového padu. Nenecháme žádné přebytečné množství. Okraje a rohy opracujeme ručně. Při zpracování zajistíme dobré větrání.

**Doba schnutí:** cca. 3 – 4 hodiny (dle teploty a vlhkosti vzduchu).

Pochozí za 8 hodin.

**Vydatnost:** cca. 15 – 20 g/m<sup>2</sup>

#### Nejlepší teplota pro zpracování:

Teplota materiálu: +15 °C - +25 °C  
Teplota místnosti: +15 °C - +25 °C  
Relativní vlhkost: 50 – 60 % ideální  
Teplota podlahy: min. +8 °C

**Velikost balení:** 1 litr

**Čištění pracovních pomůcek:** SAICOS čistič štětců

**Doba skladovatelnosti:**

V neotevřených originál nádobách minimálně 5 let. Převážet v suchu a chladnu.

**Fyzikální vlastnosti:**

**Hustota:** 0,88 – 0,95 g/cm<sup>3</sup>

**Zápach:** slabý/střední, po přírodních olejích

**Bod vzplanutí:** > 63 °C dle DIN 53213

#### Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadříky použité k nanášení přípravku ihned vyperte nebo je uskladněte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je nátěr normálně zápalný, odpovídá EURO-norma EN 13501 (DIN 4102 B2) Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

GISCODE: Ö 60, Identifikace WGK 1 dle německé normy

**Pro 8139M:** EU-limit pro jednosložkový speciální lak (kategorie A/i): 500 g/l VOC (2010). *SAICOS Olej na údržbu - profesionál matný* obsahuje maximálně 500 g/l VOC

**Pro 8139S:** EU-limit pro čiré laky a lazury (kategorie A/e): 400 g/l VOC (2010). *SAICOS Olej na údržbu - profesionál matný* obsahuje maximálně 400 g/l VOC.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3, D-48336 Sassenberg

info@saicos.de, [www.saicos.de](http://www.saicos.de)