



- » *prísada pro Tvrdý voskový olej Premium, Ecoline základový olej a Ecoline Tvrdý voskový olej*
- » *schne výrazně rychleji*
- » *povrch je dříve zatížitelný, vyšší konečná tvrdost*
- » *zvýšená ořezuvzdornost*

Vlastnosti:

K vytvoření velmi rychle schnoucího SAICOS Tvrdého voskového oleje Premium / Ecoline Tvrdého voskového oleje / Ecoline Olejového základu se zvýšenou odolností povrchu proti oděru. Ošetřené povrchy je možno rychleji zatěžovat než u běžných systémů. DIBt: Z-157.10-4.

Číslo výrobku:

3243 bezbarvý pro balení 0,75 l
3243 bezbarvý pro balení 2,5 l

Oblast použití:

Přidáním přísady Tvrdidlo 2K do SAICOS Tvrdého voskového oleje Premium / Ecoline Tvrdého voskového oleje / Ecoline Olejového základu zaschnou příslušný produkt zejména za špatných podmínek, jako např. při vysoké vlhkosti vzduchu rychleji. Obecně platí, že ošetřené plochy je možné dříve zatěžovat a jsou odolnější proti oděru.

Poznámka: Množství v nádobě s přísadou je přesně odpovídající příslušné plechovce (0,75 l a 2,5 l), jedna přísada na plechovku.

Počet nátěrů:

Prvotní nátěr: 2 nánosy u povrchů s tvrdým voskovým olejem a přísadou Tvrdidlo 2K. Ne jen v poslední vrstvě, ale použit vždy v obou vrstvách. 1 nános Ecoline olejový základ. Nanese rovnoměrně v tenké vrstvě.

Renovace:

Povrchy s Tvrdým voskovým olejem: jeden nános je obvykle dostačující.

Doba schnutí:

Min. 2 – 3 hodiny (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Proti prachu asi za 1 hodinu. Úplné vytvrdnutí povrchu asi za 1 den. Oxidační schnutí – proto je potřeba zajistit během nátěru i po něm dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken případně ventilátorů.

Doba skladovatelnosti:

V neotevřených / uzavřených nádobách minimálně 1 rok.

Další informace si, prosím, vyhledejte v technických listech pro do SAICOS Tvrdý voskový olej Premium / Ecoline Olejový základ, případně Ecoline Tvrdý voskový olej.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadry nasáknuté tekutým produktem ihned vyperte nebo jej uskladněte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechnutí. Může způsobit podráždění kůže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte jen v otevřených nebo dobře větraných prostorách. Kontaminované pracovní oděvy nepoužívejte mimo pracoviště. Používejte ochranné rukavice, ochranu očí a obličeje. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: umýt velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: osobu přemístit na čerstvý vzduch a zajistit volné dýchání. Při malátnosti volat lékaře nebo toxikologické informační centrum. Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc. Kontaminované oděvy sundat a před dalším použitím vyprat. Obaly důkladně uzavřít a skladovat na větraném místě. Skladujte uzamčené. Obaly, zbytky materiálu odevzdejte k průmyslové likvidaci. **Obsahuje:** N,N-Dimethylcyclohexylamin; Hexan, 1,6-Diisocyanat-, Homopolymer.

EU-limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j): 500 g/l VOC (2010). SAICOS Tvrdý voskový olej Premium/Ecoline Olejový základ, Ecoline Tvrdý voskový olej s přísadou Tvrdidlo 2K obsahuje max. 500 g/l VOC. Ecoline Olejový základ, Ecoline Tvrdý voskový olej s tvrdidlem 2K: GISCODE: Ö40/DD. SAICOS Tvrdý voskový olej Premium s tvrdidlem 2K: GISCODE:Ö60/DD. Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de