



» přísada pro náš Ecoline Multi Top^{plus} systém pro zvýšení UV ochrany

Vlastnosti :

Výrazně zmírňuje přirozené změny v zabarvení dřeva. K použití rovněž pro olejový základní nátěr *Ecoline Ölgrundierung*. Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.

Číslo výrobku: 9914Eco

Oblast použití:

K přimíchání do Ecoline Multitop.

Přidáním přísady UV ochrana mohou být ovlivněny další vlastnosti nátěru. V případě pochybností udělejte zkušební nátěr.

Doporučujeme dodržovat následující normy a technické listy: DIN 18356 a DIN 18367.

Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé podlahy) bambusové a dřevěné povrchy v interiéru.

Mimo to v kombinaci s různými základními nátěry (*Ecoline Öl-Grundierung*, *Ecoline Future Universal-Grundierung*) vhodný pro tvrdé dřeviny, exotické a tepelně upravované dřeviny. V případě pochybností provedeme zkušební nátěr na originálním vzorku. Další technické podrobnosti, prosím, vyhledejte v technickém listu Ecoline Multi top systém.

Příprava:

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

Zpracování:

obsah nalijte do laku *MultiTop*, 2 min dobře protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu rychle protřepejte, nanášejte pomocí válečku *SAICOS Aqua-Rolle*.

Vydatnost:

Nanášení se SAICOS váleček-voda.

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²

0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top

5 litrů vystačí na cca 45 m² pro jeden nátěr.

Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Může způsobit podráždění očí. Může způsobit podráždění kůže. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. Po použití důkladně umýt ruky. Zabraňte úniku do životního prostředí. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut opatrně vyplachovat čistou vodou. Kontaktní čočky dle možnosti vyjmout. Dále vyplachovat vodou. Při trvajícím podráždění očí, kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc.

Obsahuje: směs CTI a MTI (3:1) a BIT.

Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní listy na vyžádání.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):

140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi top s přísadou UV ochrana obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W3

Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de