



- » přísada pro náš Ecoline Multi Top^{plus} systém
- » perfektně ochráněný povrch
- » vypadá skoro jako neošetřený

Vlastnosti:

Pro zajištění perfektně ošetřeného dřevěného povrchu, který vypadá jako nenatřený.

Číslo výrobku:

9933Eco Pur

Oblast použití:

Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé podlahy, a bambusové) a dřevěné povrchy v interiéru. Doporučujeme použít na světlé, evropské dřeviny. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru.

Další technické informace, prosím, vyhledejte v technickém listu Ecoline Multi top systém.

Příprava:

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

Poznámka: Ecoline MultiTop nelít při nanášení přímo na povrch, ale použít vaničku na barvu.

Obsah přísady nalijte do laku MultiTop, 2 min dobře protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu protřepejte

Zpracování:

První nátěr: Ecoline MultiTop s přísadou Pur rychle zpracovat za pomoci SAICOS válečku (voda).

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²

Doba schnutí: cca. 3-4 hod

Druhý nátěr: Ecoline MultiTop s přísadou Pur rychle zpracovat za pomoci SAICOS válečku (voda).

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²

Doba schnutí: cca. 3-4 hod.

Důležité: maximálně dva nátěry laku během jednoho dne.

Mezibroušení: po cca. 6-ti hodinách, zrnitost 150,
Brusný prach odstranit suchým hadrem nebo vysavačem.

Třetí nátěr:

Dle potřeby použijeme Ecoline MultiTop s přísadou Pur nebo Ecoline MultiTop bezbarvý a rychle nanese za pomoci SAICOS válečku (voda).

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²

Doba schnutí: cca. 3-4 hod.

Vydatnost:

Nanášení se SAICOS váleček-voda. Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m², 0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top, 5 litrů vystačí na cca 45 m² pro jeden nátěr. Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Składujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

Obsahuje: směs CTI a MTI (3:1) a TMDD. Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní listy na vyžádání.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/J):

140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi top s přísadou Pur obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+, Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de